
www.gustavsberg.com

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

SINCE 1825

SWE MONTERINGSANVISNING ATLANTIC
GBR MOUNTING INSTRUCTIONS ATLANTIC
DEN MONTERINGSANVISNING ATLANTIC
NOR MONTERINGSANVISNING ATLANTIC
FIN ATLANTIC YKSIOTEHANOJEN ASENNUSOOHJE
EST ATLANTIC PAIGALDUSJUHEND
LAT UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA ATLANTIC
LTU ATLANTIC MONTAVIMO INSTRUKCIJA
UKR ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ATLANTIC
CZE MONTÁŽNÍ NÁVOD ATLANTIC BATERIE
SVK MONTÁŽNY NÁVOD ATLANTIC BATÉRIE
ROU INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ATLANTIC



BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION


Accepterad
monteringsanvisning
2021:1


Source NOBB, 3/5/2025


Garanti. Takuu. Guarantee.
Garantii. Garantija.
Garantija. Гарантия. Záruku.
Garanție. Гарантія. 3/42


Tekniska data
Tehcnical data. 4-5/42

Varningar
Warnings 6/42

Atlantic  7-8/42

Atlantic  9/42

 10/42


 11/42

Begränsa maxflödet
Limit maximum flow
Begrænse det maksimale flow
Begrense den maksimale gjennomstrømningen
Rajoita maksimivirtaus
Ограничение максимального потока воды
Vooluhulga seadistamine
Maksimālā ūdens plūsma
Maksimali vandens srovė
Обмеження максимального потоку 12/42


Begränsa temperaturen
Limit temperature
Begrænse temperaturen
Begrense temperaturen
Kuuman veden rajoittaminen
Настройка ограничителя температуры
Temperatuuri piiramine
Temperatūras ierobežošana
Ribota temperatūra
Лімітування температури
Hraniční teplota
Hraničná teplota 12/42


Skötsel
Maintenance
Beskyttelse
Vedlikehold
Hoito-ohje
Уход
Hooldus
Kopšanas informācija
Montavimas
Догляд
Péče o baterii
Starostlivosť o batériu 13/42

Rengöring
Clean
Rengøring
Rengjøring
Puhdistus
очистка
Puhastamine
Tīrīšana
Švarus
Очищення
Čistý 13/42

 14/42

 15/42

Atlantic
Electronic  16-23/42

Atlantic
DUO  24-41/42

Reservdelar
Spare parts
Reservedeler
Reservedele
Varaosat
Varuosad
Atsarginės dalys
Rezerves daļas
Запасные части 42/42

SE GARANTI
Produkten har garanti enligt respektive lands gällande branschvillkor.

Direktiv vid reklamation
Våra produkter är tillverkade enligt väldigt stränga kvalitetskrav. Om en produkt trots det är felaktig, ber vi er i första hand att kontakta din återförsäljare. Ärendet underlättas genom att uppvisa kvitto och uppge produktnummer och inköpsdatum.

DK GARANTI
Produktet har garanti i forhold til gældende dansk lovgivning.

Vejledning ved reklamation
Vores produkter er fremstillet i overensstemmelse med markedets strengeste krav til kvalitet. Skulle produktet mod forventning være behæftet med fejl henviser vi til den forhandler, hvor produktet er købt. Kvittering skal kunne fremvises, hvis forhandleren forlanger det, ligesom oplysninger om produktnummer og købsdato skal kunne dokumenteres.

NO GARANTI
Produktene har garanti i henhold til respektive lands gjeldende bransjevilkår.

Instrukser ved reklamasjon
Våre produkter er produsert i henhold til veldig strenge kvalitetskrav. Om et produkt til tross for dette skulle være feilaktig, ber vi deg vennligst ta kontakt med forhandleren. Vi ber deg medbringe kvittering og oppgi innkjøpsdato samt produktnummer.

FI TAKUU
Noudatamme alamme yleisiä toimitusehtoja.

Reklamaatio
Tuotteemme ovat valmistettu Villeroy & Bochin ja Gustavsbergin laatuvaatimuksien mukaisesti. Mikäli tuote kuitenkin on virheellinen pyydämme teitä kääntymään ensisijaisesti tuotteen myyjän puoleen. Käsittelyn helpottamiseksi säilyttäkää tosite tuotteen ostosta.

GB GUARANTEE
The product has a guarantee accordingly to industry rules in every country.

Instructions for complaints
Our products are made according to very strict quality demands. If the product is faulty in spite of that we ask you kindly to take it to your reatailer. We also ask you to bring the receipt and be prepared to inform about the product number and purchasing date.

EE GARANTII
Antud tootel on garantii vastavalt tehase poolt kehtestatud tingimustele.

Juhised reklamatsioonide käsitlemiseks
Meie tooted on valmistatud silmas pidades väga täpseid kvaliteedistandardeid. Juhul kui olete saanud praaktoote, palume Teil toimetada see kas meie edasimüüja juurde või võtta ühendust esindusega. Samuti palume alles hoida ostutšekk ning vajadusel anda informatsiooni tootenumbri ja ostu sooritamise aja kohta.

LV GARANTIJA
Izstrādājumam ir garantija saskaņā ar ražotāja standartiem.

Instrukcija kvalitātes problēmu gadījumā
Mūsu produkcija tiek ražota pēc ļoti striktiem kvalitātes kritērijiem. Taču – gadījumā, ja produktam tiek konstatēta kvalitātes problēma – lūdzu, sazinieties ar pārdevēju. Lūdzu, esiet gatavi arī uzrādīt pirkuma čeku ar pirkuma datumu.

LT GARANTIJA
Gaminiams garantija suteikiama atsižvelgiant į konkrečios šalies kokybės reikalavimus.

Reklamacijos
Mūsų produkcija pagaminta vadovaujantis griežtais kokybės reikalavimais. Jei gaminys nekokybiškas – prašome jį grąžinti pardavėjui, pateikiant pirkimo čekį, gaminio numerį bei nurodant pirkimo datą.

ГАРАНТІЯ
Ця продукція підтримується гарантією у відповідності з правилами та законами, що діють у країні збуту.

Рекламації.
Наша продукція відповідає сучасним стандартам та вимогам щодо якості. У випадку виникнення несправності, Ви можете звернутися в торгову організацію, де був придбаний цей виріб. Для оформлення рекламації необхідно додати супровідні документи щодо виробу та чек, що підтверджує найменування та дату покупки

RU ГАРАНТИЯ
Гарантийные условия устанавливаются в соответствии с законами и правилами,которые действуют в стране сбыта.

Рассмотрение рекламаций
Наша продукция соответствует современным стандартам и требованиям к качеству.В случае возникновения неисправности Вы можете обратиться в торговую организацию,где было приобретено данное изделие.При заявлении рекламации необходимо предъявить сопроводительные документы к данной продукции и чек, подтверждающий дату покупки.

GARANTII
Antud tootele kehtivad garantiitingimused tulenevad kohalikest õigusaktidest.

Juhised reklamatsioonide käsitlemiseks
Meie tooted on valmistatud silmas pidades väga täpseid kvaliteedistandardeid. Juhul kui olete saanud praaktoote, palume Teil toimetada see kas meie edasimüüja juurde või võtta ühendust esindusega. Samuti palume alles hoida ostutšekk ning vajadusel anda informatsiooni tootenumbri ja ostu sooritamise aja kohta.

GARANTIJA
Produktam ir garantija atbilstoši nozares noteikumiem konkrētajā valstī.

nstrukcijas sūdzību pieteikšanai
Mūsu produkti ir izgatavoti saskaņā ar ļoti stingriem kvalitātes prasībām. Tomēr, ja produkts ir bojāts, mēs lūdzam griezties produkta iegādes vietā. Mēs lūdzam arī sagatavot uzrādīšanai pirkuma čeku un informāciju par pirkuma datumu.


GARANTIJA
Gaminiams garantija suteikiama atsižvelgiant į konkrecios šalies kokybes reikalavimus.

Pretenzijos
Mūsu produkcija pagaminta vadovaujantis griežtais kokybes reikalavimais. Jei gaminys nekokybiškas – prašome jį gražnti pardavejui, pateikiant pirkimo čekį, bei nurodyti pirkimo datą

TEKNISK DATA / TECHNICAL DATA



Art nr/Art No	RSK No
GB41215047	8277892
GB41215047 0	8277893
GB41215047 060	8278321
GB41215047 60	8278146
GB41215047R	




Art nr/Art No	RSK No
GB41215147	8277894




Art nr/Art No	RSK No
GB41205058	8310774
GB41205058 0	8310775




Art nr/Art No	RSK No
GB41205098	8310776
GB41205098 0	8310777
GB41205098 S1	
GB41205098R	



Art nr/Art No	RSK No
GB41215045	8246914



Art nr/Art No	RSK No
GB41205082	8311148



Art nr/Art No	RSK No
GB41205086	8311147

TEKNISK DATA / TECHNICAL DATA

EUFI29-20003603-TH1
EUFI29-20003603-TH2


1002
CERTIFIERING KONTROLL
RI. SE


SC0303-19
SC0304-19


SV: Dessa blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.


Standard / Standard	EN1717
Drifttryck / Working preassure	50-1000 kPA
Provningstryck max / Testpressure max	1600 kPA
Max varmvattentemperatur / Max. hot water temperature	70° C
Rekommenderad varmvattentemp. / Recommended hot water temp.	60° C
Kallvattentemperatur / Cold water	10° C
Anslutning / Connection För slätända Ø10 mm behövs ingen stödhylsa / Connection pipe Ø10 mm have no need for extra tube support.	Soft Pex®
Återströmningsskydd / Backflow preventer	AA
Ejektorfunktion och handdusch med automatisk avstängning enligt SäVa § 4.3.2 Backflow preventer side spray: Ejector and Self closing handle	
Desinfektion / Therminal desinfection	70° C. 4 minutes


ATLANTIC



Min
Minimi
мин.
Miinimum
Minimālā
Minimali
Максимум
R 25 mm








20 mm



OK!






Cu




ATLANTIC



1
Ø34 mm
Max
45 mm
HOT
OK!


2
HOT
UPP
8-10 Nm
13 mm. 13 мм
GB43000014 10
1
2
3
Klick
Klik
клик
Užfiksuoti
Клацання
Cvak



3
HOT
Ø10
G3/8
+
-


Cu

ATLANTIC





ATLANTIC



1
Max
45 mm
Ø34 mm
HOT
G1/2
OK!
2
A
B
3
1
2
3
UPP
Klick
Klik
клик
Užfiksuoti
Клацання
Cvak
UPP
8-10 Nm
13 mm. 13 мм
GB43000014 10
4
Ø10
G3/8
+
-
5
G1/2

ATLANTIC

Pip
Spout
Tud
Tut
Juoksuputki
излив
Jooksutoru
Snīpis
Snapas
Вилив
Ústí
Ústie











ATLANTIC


10°C → 60°C























Begränsa maxflödet
Limit maximum flow
Begrænse det maksimale flow
Begrense den maksimale gjennomstrømningen
Rajoita maksimivirtaus
Ограничение максимального потока воды
Vooluhulga seadistamine
Maksimālā ūdens plūsma
Maksimali vandens srovė
Обмеження максимального потоку














Begränsa temperaturen
Limit temperature
Begrænse temperaturen
Begrense temperaturen
Kuuman veden rajoittaminen
Настройка ограничителя температуры
Temperatuuri piiramine
Temperatūras ierobežošana
Ribota temperatūra
Лімітування температури
Hraniční teplota
Hraničná teplota

















ATLANTIC


Skötsel
Maintenance
Beskyttelse
Vedlikehold
Hoito-ohje
Уход
Hooldus
Kopšanas informācija
Montavimas
Догляд
Péče o baterii
Starostlivosť o batériu



















ATLANTIC


Rengöring
Clean
Rengøring
Rengjøring
Puhdistus
очистка
Puhastamine
Tīrīšana
Švarus
Очищення
Čistý

























ATLANTIC





1
Off
Kiinni
выкл.
Izslēgts
Išjungta
Зачинено
Vypnuto
Vypnuté



2
2.5 mm
2.5 мм



3
30 mm
30 мм


4



5


6
On
Auki
вкл.
Ieslēgts
Įjungta
Відчинено
Zapnuto
Zapnuté



7



8
2.5 mm
2.5 мм


ATLANTIC



?



1
Off
Kiinni
выкл.
Izslēgts
Išjungta
Зачинено
Vypnuto
Vypnuté



2
2.5 mm
2.5 мм



3
30 mm
30 мм


4
A
B
C
3.5 mm



5



6


7


8
30 mm
30 мм


9
On
Auki
вкл.
Ieslēgts
Įjungta
Відчинено
Zapnuto
Zapnuté



10


11
2.5 mm
2.5 мм

SE	ELEKTRONISK DISKMASKINSAVSTÄNGNING
DK	MED ELEKTRONISK AFSPÆRRING TIL OPVASKEMASKINE
NO	MED ELEKTRONISK AVSTENGNING FOR OPPVASKMASKIN
FI	SISÄLTÄÄ ELEKTRONISEN ASTIANPESUKONEEN SULKUVENTTIILIN
GB	WITH ELECTRONIC DISHWASHER SHUT-OFF
EE	ELEKTROONILISE NÕUDEPESUMASINA VENTIILIGA
LV	AR ELEKTRONISKO TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS NOSLĒGU
LT	SU ELEKTRONINIU INDAPLOVĖS VANDENS TIEKIMO UŽDARYMU
RU	С ЭЛЕКТРОННЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

SINCE 1825




Installation 17-21/42


Start / Stop / Basic functions 22/42

Water leak / Warning 23/42


Reservdelar. Reservedeler. Reservedele. Varaosat. Spare parts. Varuosad. Atsarginės dalys. Rezerves daļas. Запасные части. Náhradní díly. Náhradné diely. 42/42



12mm 15mm
ø6 mm


1


Off
Kiinni
выкл.
Izslēgts
Išjungta
Зачинено
Vypnuto
Vypnuté

2



Ø34 mm
Ø10
OK!







SE. Enligt Branschregler
Säker Vatteninstallation


Kraven på infästning och tätning gäller i våtzon. Alla skruvinfästningar ska göras i massiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruv- infästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva.









6




7




8




9




10



11





12





13








AUTO STOP
3
3 hours
1
Green
90°-180°
2
Start
3 hours
Auto stop


AUTO STOP
6
6 hours
1
Blue
180°-270°
2
Start
6 hours
Auto stop


AUTO STOP
12
12 hours
1
Yellow
270°-360°
2
Start
12 hours
Auto stop



MANUAL STOP
Stop


Red
1
5min
At least 5 minutes
2
3

SE MONTERINGSANVISNING DUO
DK MONTERINGSVEJLEDNING DUO
NO MONTERINGSANVISNING DUO
FI ASENNUSOHJE, DUO
GB INSTALLATION INSTRUCTIONS DUO
EE PAIGALDUSJUHENDID DUO
LV UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA DUO
LT DUO MONTAVIMO INSTRUKCIJA
RU Инструкция по установке DUO

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

SINCE 1825





DUO installation 26-31/42



Start / Stop / Temp / Flow
Basic functions 32/42



Change water flow / Temperature 33/42



MENU 34/42



Diagnostic 35-36/42



Temperature limitation 37/42



Thermal disinfection 38/42



Max water flow time 39/42



Hygienic flushing 40/42





Ambient light color ring 41/42





Reservdelar. Reservedeler. Reservedele.
Varaosat. Spare parts. Varuosad.
Atsarginės dalys. Rezerves daļas.
Запасные части. Náhradní díly. Náhradné diely. 42/42


DUO



M10x1
390mm
2 meter
G3/8
G1/2
12mm 15mm
12mm 15mm



ø5 mm
Ø35mm



1
Off
Kiinni
выкл.
Izslēgts
Išjungta
Зачинено
Vypnuto
Vypnuté


2
Ø34 mm
Ø10
G1/2
OK!



3
1
2
1
2
3
Klick
Klik
клик
Užfiksuoti
Клацання
Cvak
UPP
13 mm


4



5
Ø35mm


6


7




8




9





10


H


11


H



TLI
Fixing hole
Transformer 12V
Cover retaining hole
Fixing hole
Hot Inlets
Cold
Outlet



12




13




14

SE. Enligt Branschregler
Säker Vatteninstallation


Kraven på infästning och tätning gäller i våtzon. Alla skruvinfästningar ska göras i massiv konstruktion, t ex i betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruv- infästningar får inte göras enbart i golv- eller väggskiva.




15




16




17




18




19




20




21




22





23



START / STOP / TEMP / FLOW
BASIC FUNCTIONS









CHANGE WATER FLOW / TEMPERATURE


Quick Access for washbasin (factory setting)



Change Quick Access



Saving Quick Access



MENU

Start

3sec

Cleaning mode

Green



45sec

Auto stop

Press & hold until LED color ring is flashing GREEN.
Release knob immediately.

10sec

Diagnostic

Orange

Page 13-14

Temperature limitation

White

Page 15


Thermal disinfection

Red

Page 16

Factory setting

Blue



Press & hold until LED color ring is flashing BLUE.
Release knob immediately.

Maximal water flow time

Pink

Page 17

Hygienic flushing

Yellow


Page 18

Ambient light. Color ring


Light blue

Page 19

Only adjustable for 1 hour after the power is connected. Unplug, plugin after 5 minutes.




At least 5 minutes




DIAGNOSTIC

1




Press & hold until LED color ring is flashing ORANGE. Release knob immediately

2




HOT water flows.



If no warm water is flowing:
Check the hot water supply line
– Is hot water supply line opened?
– Is hot water system activated?
– Is mesh filter ok?
– Are cold and warm water supply lines correctly connected?

3






NEXT PAGE



If water still flows:
Device is broken,
contact Support Center.


4




Cold water flows.

No cold water is flowing:
Check cold water supply line
– Is cold water supply line opened?
– Is mesh filter ok?
– Are cold and warm water supply lines correctly connected?

5



Diagnostic successfully completed.




Malfunction of the temperature sensors. Contact Support Center.


Troubleshooting if LED color ring is NOT illuminating:

Please check the cable connection between TLC Controller and Interface. If you were unable to resolve the issue, please contact Support Center.


TEMPERATURE LIMITATION



Press & hold until LED color ring is flashing WHITE. Release knob immediately.




Turn: adjust desired maximum temperature.



Setting is saved.


THERMAL DISINFECTION


1



Press & hold until LED color ring is flashing RED. Release knob immediately.

2






HOT water flows.
ATTENTION: RISK OF SCALDING!


To stop! Press 1 × again or wait 5 minutes (automatic stop).

3




In case the temperature does not reach 70° Celsius within 2 minutes, water flow will stop and LED color ring is flashing RED until Interface will be pressed 1×.
During the thermal disinfection, the temperature must be consistently > 70° Celsius over 3 minutes of time. After completion the LED color ring is flashing GREEN until Interface will be pressed 1×.

MAX WATER FLOW TIME




Press & hold until LED color ring is flashing PINK. Release knob immediately.

Flashing	1 ×	=	5 sec
Flashing	2 ×	=	8 sec
Flashing	3 ×	=	10 sec
Flashing	4 ×	=	15 sec
Flashing	5 ×	=	20 sec
Flashing	6 ×	=	30 sec
Flashing	7 ×	=	45 sec
Flashing	8 ×	=	1 min
Flashing	9 ×	=	5 min
Flashing	10 ×	=	15 min
Flashing	11 ×	=	30 min
Flashing	12 ×	=	Open




HYGIENIC FLUSHING

1



Press & hold until LED color ring is flashing YELLOW. Release knob immediately.

2



Press 1 × and adjust desired interval flushing.


3

- Flashing 1 × = 1 Day
- Flashing 2 × = 2 Days
- Flashing 3 × = 3 Days
- Flashing 4 × = 7 Days
- Flashing 5 × = Inactive

Flushing time:
45 sec


4

Setting is saved.



AMBIENT LIGHT COLOR RING

1




Press & hold until LED color ring is flashing LIGHT BLUE. Release knob immediately.

2 Available colors

- BLACK (inactive)
- LIGHT BLUE
- BLUE
- PINK
- RED
- ORANGE
- YELLOW
- GREEN
- WHITE
- AMBIENT LIGHT


3 Press 1 × and choose desired color.



Setting is saved.

ATLANTIC

Reservdelar
Reservedeler
Reservedele
Varaosat
Spare parts
Varuosad
Atsarginės dalys
Rezervės Daļas
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



www.gustavsberg.com

A MEMBER OF THE VILLEROY & BOCH GROUP

Sweden www.gustavsberg.com/se/
Denmark www.gustavsberg.com/dk/
Norway www.gustavsberg.com/no/
Suomi/Finland www.gustavsberg.com/fi/
Estonia www.gustavsberg.com/ee/
Latvia www.gustavsberg.com/lv/
Lithuania www.gustavsberg.com/lt/
Україна www.gustavsberg.com/ua/
Россия www.gustavsberg.com/ru/