Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Atlantic - høy tut

Blyfri



Produktets funksjoner



- Energiklasse B, sparer strøm og vann
- Soft move, teknologi for myk og presis håndtering
- Cold-start, kun kaldt vann når kranarmen står i stillingen rett frem

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4341994	GB41205058 0	7393792232319


Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.7 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.


Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,12 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 192 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa
- CO2e fotavtrykk: 7,62

Reservedeler




Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Atlantic		GB41639541 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343242	GB41630129 01
7	Strålesamler		GB41639610 01
8	Slagbegrensningssats	4342716	GB41638450
9	O-ringsats	4342659	GB41637010 01
10	Oppvaskmaskinstenging		GB41639547 01
11	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk		GB41639525 01
12	SoftPex-slange		GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
14	Monteringssett - kjøkkenblandebatteri		GB41639573 01
15	Tut Atlantic		GB41639540 01
16	Regulator el. oppvaskmask.stenging		GB41639707 01
17	Kabel for el. oppvaskmask.stenging		GB41639678 01
18	Konsoll for el. oppvaskmask. stenging		GB41639681 01
19	Avstengingsventil for el. oppvaskmask.stenging		GB41639680 01
21	Strømadapter 220V for el. oppvaskmask.stenging.		GB41639683 01
22	EKSTRA SENSOR		FG0901201
23	Hovedenhet for duo		GB41639686 01
24	Avstengingsventil for duo		GB41639690 01
25	Strømadapter 220V for duo		GB41639688 01
26	Regulator for duo		GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1 Max flow
2 Dishwasher shut off valve

Valid for curve 1

- Flowrate at 300 kPa:	0,12 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	192 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Norge AS / Postboks 13, 1471 Lørenskog / www.gustavsberg.no / info.norway@gustavsberg.com